

# DRZWI PRZESUWNE

A13.2

## Obliczenia- wymiary elementów

### 1. WYSOKOŚCI

**H** - wysokość zabudowy
**$H_D$** - wysokość drzwi = wysokość profila pionowego
**$H_W$** - wysokość wypełnienia

$$H_D = H - 25mm$$
$$H_W = H_D - 2mm = H - 27mm$$

### 2. SZEROKOŚCI

**S** - szerokość zabudowy
**$S_D$** - szerokość drzwi
**$S_W$** - szerkość wypełnienia
**Z** - zakład na drzwi
**n** - ilość drzwi

$$S_D = (S + Z) / n$$
$$S_W = S_D - 4mm$$

Z = 20mm dl 2 szt. drzwi
Z = 40mm dla 3 szt. itd..

**Przykład:**
Wymiar lustra do wnęki o wysokości H= 2600mm
i szerokości S = 2200 mm gdzie zastosowano troje drzwi przesuwnych.

Wysokość lustra $H_{WU}$ = 2600mm - 27mm = 2573 mm

Szerokość lustra $S_{WU} = \frac{2200mm + 40mm}{3} - 4mm = 743$ mm

# Profil Magia
## Tor ukryty



SENATOR

www.senator.com.pl

## Budowa drzwi




## Maksymalna waga drzwi: 50 kg

| 1. Tor górny Daral dł 6m SAA-SR-G4-XXX6000 | 2. Tor dolny dł 6m SAA-SR-D2-XXX6000 | 3. Profil Magia SAA-SR-MA-XXX5300 | 4. Poziom dolny 10 mm SAA-SR-PD-XXX-6000 | 5. Prowadnik wewnętrzny do drzwi z torem ukrytym SAK-PG-MA-WEWNXXX | 6. Prowadnik zewnętrzny do drzwi z torem ukrytym SAK-PG-MA-ZEWNXXX |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |

| 7. Wózek dolny SAK-WD-XX-XXXXXXX kpl na 1 drzwi | 8. Łącznik SAK-MP-MA-MAGIANXXX | 9. Wkręt do łączenia profili 6,3x30 WKP-63-30-1000XXX | 10. Szczotka 10x15 odbojowa uniwersalna SAK-SZ-10/5WSUW |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

Uwaga: w instrukcji podano przykładowe kody dla systemu aluminiowego anodowanego w kolorze srebrnym.
Oznaczenia pozostałych kodów:

SAA - System Alum. Anodowany
SAL - System Alum. Lakierowany*

* - na życzenie

Kolory anodowane: SR - srebro, ZL - złoto, KO - koniak, SA - satyna, CZ - czarny

Lakierowane: BL - biały

Senator Sp. z o. o., ul..Płocka 37, 09-500 Gostynin, tel: +48 24 235 36 45, tel. kom: +48 502 349 822, fax: +48 24 235 33 81, e-mail: biuro@senator.com.pl



# DRZWI PRZESUWNE

## Profil Magia
Tor ukryty



SENATOR

www.senator.com.pl

A13.2

## Możliwe wypełnienia drzwi



PŁYTA 10 MM



SZKŁO



SZKŁO SZLIFOWANE

## Mocowanie prowadnika



## Ustawienie drzwi




## Przygotowanie poziomu górnego i dolnego







Senator Sp. z o. o., ul..Płocka 37, 09-500 Gostynin, tel: +48 24 235 36 45, tel. kom: +48 502 349 822, fax: +48 24 235 33 81, e-mail: biuro@senator.com.pl