

DRZWI PRZESUWNO - SKŁADANE

Obliczenia - wymiary elementów

1. WYSOKOŚCI

H - wysokość zabudowy
 H_D - wysokość drzwi = długość profilu pionowego
 H_W - wysokość wypełnienia (płyta)
 H_{WU} - wysokość wypełnienia z uszczelką (lustra)

1.1. Wariant z Profilem Poziomym Górnym na dole drzwi
 1.2. Wariant z Profilem Poziomym Dolnym na dole drzwi
 (jak na rysunku obok)

$H_D = H - 20\text{mm}$
 $H_{W1} = H_D - 24\text{mm} = H - 44$
 $H_{WU1} = H_D - 27\text{mm} = H - 47$
 $H_D = H - 20\text{mm}$
 $H_{W2} = H_D - 60\text{mm} = H - 80\text{mm}$
 $H_{WU2} = H_D - 63\text{mm} = H - 83\text{mm}$

2. SZEROKOŚCI

S - szerokość zabudowy
 S_D - szerokość jednego skrzydła drzwi
 S_W - szerokość wypełnienia (płyta)
 S_{WU} - szerokość wypełnienia z uszczelką (lustra)

$S_D = (S - 10\text{mm}) / 2$
 $S_W = S_D - 50\text{mm}$
 $S_{WU} = S_D - 53\text{mm}$


Przykład:

Wymiar lustra do wnęki o szer. S=1000mm i wys.H=2600mm dla drzwi Przesuwno-Składanych z Profilem Poziomym Górnym na dole wyniesie:

Wysokość lustra $H_{WU1} = 2600\text{mm} - 47\text{mm} = 2553\text{mm}$.


Szerokość lustra $S_{WU} = \frac{1000\text{mm} - 10\text{mm}}{2} - 53\text{mm} = 442\text{mm}$

Profil Alu
Minimax



Budowa drzwi

www.senator.com.pl



Maksymalna szerokość jednego skrzydła drzwi 50 cm

1.Tor górny do drzwi przesuwno-składanych dł.6m SAA-SR-G3-XXX6000	2.Tor dolny do drzwi przesuwno-składanych dł.6m SAA-SR-D3-XXX6000	3.Profil Minimax dł.5,3m SAA-SR-MM-XXX5300	4.Profil poziomy górny dł.6m SAA-SR-PG-XXX6000	5.Zawias "Senator" do drzwi składanych i przesuwno - składanych	kolor srebrny: SAK-ZA-PS-SRXXXX1 kolor satyna: SAK-ZA-PS-SAXXXXX1 kolor złoty: SAK-ZA-PS-ZLXXXX1
					6. Wózek górny 7. Prowadnik dolny System jezdy do drzwi Przes-Skład (1 para) SAK-WD-PG-KOMPLET
8.Szczotka 6,9x6 odbojowa uniwersalna z klejem SAK-SZ-69-60XKLEJ	9.Uszczelka do luster SAK-UL-04-XXXXXX Uszczelka do szyb bezpiecznych 221: SAK-US-22-1XXXXXX 331: SAK-US-33-1XXXXXX	10. Wkręt do łączenia profili WKP-63-30-1000XXX 11. Spinka SAK-SZ-XX-SPINKA100	12.Profil poziomy dolny dł.6m SAA-SR-PD-XXX6000 (Opcjonalnie)		
Uwaga: w instrukcji podano przykładowe kody dla systemu aluminiowego anodowanego w kolorze srebrnym. Oznaczenia pozostałych kodów:	SAA – System Alum. Anodowany SAD – System Alum. Dekoral SAB – System Alum. Okleina SAM – System Alum. Fornir SAL – System Alum. Lakierowany	Kolory anodowane: SR – srebro ZL – złoto KO – koniak SA – satyna CZ – czarny			

Montaż drzwi

