


DRZWI OTWIERANE NA ZAWIASACH

Profil Alu
ZORAL



Obliczenia - wymiary elementów

1. WYSOKOŚCI

H_{WEW} - wysokość wewnętrzna szafy

H_{ZEW} - wysokość zewnętrzna szafy

H_D - wysokość drzwi

H_W - wysokość wypełnienia

Drzwi zewnętrzne

Drzwi wewnętrzne

$$H_D = H_{ZEW}$$

$$H_W = H_{ZEW} - 28 \text{ mm}$$

$$H_D = H_{WEW} - 5 \text{ mm}$$

$$H_W = H_D - 28 \text{ mm} = H_{WEW} - 33 \text{ mm}$$

2. SZEROKOŚCI

S_{WEW} - szerokość wewnętrzna szafy

S_{ZEW} - szerokość zewnętrzna szafy

S_D - szerokość drzwi

S_W - szerokość wypełnienia

Drzwi zewnętrzne

Drzwi wewnętrzne

$$S_D = S_{ZEW} - 5 \text{ mm}$$

$$S_W = S_D - 28 \text{ mm} = S_{ZEW} - 33 \text{ mm}$$

$$S_D = S_{WEW} - 5 \text{ mm}$$




$$S_W = S_D - 28 \text{ mm} = S_{WEW} - 33 \text{ mm}$$

Maksymalna szerokość jednego skrzydła drzwi 50 cm

1. Profil Zoral dł. 6m
SAA-SR-ZO-XXX6000




2. Łącznik do profili Daral
90 PCV
SAK-LK-DL-PCVXXXX

3. Zatrask do drzwi
otwieranych metal
SAK-ZK-OT-MTXXXX



4. Profil łączący
płaski dł. 6m
SAA-SR-LP-XXX6000

5. Zawias O zewn. 3/4 klik Daral Plus SAK-ZA-PR-DARAL00
Prowadnik niski do zewn. zaw. Daral Plus SAK-ZA-PR-NISKIXX
6. Zawias 15 wewn. klik Daral Plus SAK-ZA-PR-DARAL15
Prowadnik wysoki do zaw. wewn. Daral Plus SAK-ZA-PR-WYSOKXX




Uwaga: w instrukcji podano
przykładowe kody dla systemu
alumiowego anodowanego w
kolorze srebrnym.
Oznaczenia pozostałych kodów:

SAA – System Alum. Anodowany
SAD – System Alum. Dekoracyjny
SAB – System Alum. Okleina
SAM – System Alum. Fornir
SAL – System Alum. Lakierowany



Kolory anodowane: SR – srebrny
ZL – złoty
KO – koniak
SA – satyna
CZ – czarny

Budowa drzwi



www.senator.com.pl




Montaż drzwi



Wiertło do profili Daral 90°
9,5mm
NAR-WI-SP-XXXXXXX




Wiertło do zawiasów
Key-Hole 7,3
NAR-WI-ZA-KEYXXX





Rowek traserski do wiercenia pod
zawiasy i złącza narożne

Rowek środkowy
do wiercenia pod
uchwyty


Wkręt 3.5x9.5 do blach
stożkowy (100szt.)
WKB-35-95-1000XXX



Warstwa silikonu wpuszczana
w szczelinę profilu dookoła ramy



Zastosowanie Profilu Łączącego Płaskiego
do drzwi o różnym wypełnieniu



Profil Zoral zaopatrzony jest
w występ za który można włożyć
i przykleić Profil Łączący Płaski

